

Typ			5	12C	16C	18K	20
deutsch	english	français					
Tagesleistung (kg)	Daily output (kg)	capacité journalière (kg)	3 - 8	10 - 15	15 - 30	22 - 25	20 - 30
Anzahl Gitter	Number of grids	nombre de grilles	6	12	12	11 Har.	20
Ladefläche (m²)	Loading area (m²)	surface de séchage (m²)	0.82	1.68	2.4	2.6	4.0
Wasserausscheidung (l/h)	Water separation (l/h)	extraction (l/jour)	ca. 3-5	ca. 7-10	ca. 17	ca. 18	ca. 20
Höhe (m)	height (m)	hauteur (m)	0,91	1,18	1,45	190	1,78
Breite (m)	width (m)	largeur (m)	0,57	0,59	0,57	0,49	0,58
Tiefe (m)	depth (m)	profondeur (m)	0,47	0,44	0,63	0,86	0,63
Gewicht (kg)	weight (kg)	poids (kg)	54	88	122	182	168
Steuerung	control	régulation température	autom.	autom.	autom.	autom.	autom.
Stromaufnahme (A)	Power consumption (A)	courant (A)	2,5	2,8	4,5	7,5	6,6
Stromverbrauch (kW)	Power consumption (kW)	consommation (kW)	0,38	0,49	0,83	1,23	0,95
Spannung	tension	alimentation	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
Absicherung (AT)	Protection (AT)	protection (AT)	10	10	10	10	10
Max. °C Umgebung	Max. ° C environment	température amb. max (°C)	+25°	+25°	+25°	+25°	+25°
Min. °C Umgebung	Min. ° C environment	température amb. min (°C)	+18°	+18°	+18°	+18°	+18°



M. Bucher AG

Trocknungsanlagen | Verarbeitungsgeräte | Oelpressen

Typ			40	60C	80K	130C	140K	200C
deutsch	english	français						
Tagesleistung (kg)	Daily output (kg)	capacité journalière (kg)	30 - 40	40 - 60	60 - 80	100 - 130	100 - 130	150 - 200
Anzahl Gitter	Number of grids	nombre de grilles	17	28	22 Har.	36	28 Har.	56
Ladefläche (m²)	Loading area (m²)	surface de séchage (m²)	6.4	9.5	5.2	17	17	26.4
Wasserausscheidung (l/h)	Water separation (l/h)	extraction (l/jour)	ca. 30-40	ca. 40-50	ca. 60-80	ca. 90-110	ca. 90-110	ca. 100-200
Höhe (m)	height (m)	hauteur (m)	2,13	2,11	1,97	2,17	2,17	2,17
Breite (m)	width (m)	largeur (m)	0,59	0,62	0,68	0,88	0,88	0,88
Tiefe (m)	depth (m)	profondeur (m)	0,90	1,04	1,18	1,81	1,81	1,81
Gewicht (kg)	weight (kg)	poids (kg)	240	303	340	380	370	480
Steuerung	control	régulation température	autom.	autom.	autom.	autom.	autom.	autom.
Stromaufnahme (A)	Power consumption (A)	courant (A)	4,6	5,9	4,1	8,0	8,0	ca. 16
Stromverbrauch (kW)	Power consumption (kW)	consommation (kW)	1,28	2,35	2,2	3,10	3,10	5,9
Spannung	tension	alimentation	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz	400 V, 50 Hz
Absicherung (AT)	Protection (AT)	protection (AT)	10	10	16	25	25	25
Max. °C Umgebung	Max. ° C environment	température amb. max (°C)	+25°	+25°	+25°	+25°	+25°	+25°
Min. °C Umgebung	Min. ° C environment	température amb. min (°C)	+18°	+18°	+18°	+18°	+18°	+18°

Gittermasse aussen: Länge x Breite in mm

Typ 5 + 12 497 x 287

Typ 16 + 20 497 x 395

Typ 40 + 60 720 x 535

Typ 130 + 200 797 x 591